

3 TON KALDIRMA KAPASİTELİ AKÜLÜ FORKLİFT
TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Özellikler

1 – Güç tipi	: AKÜLÜ
2 – Kaldırma Kapasitesi	: 3.000 Kg.
3 – Yük merkezi	: 500 mm

Teknik Veriler

1 – Çatal asansör açık yüksekliği	: 5.800 mm – 5.900 mm
2 – Maksimum kaldırma yüksekliği	: 4.600 mm – 4.800 mm
3 – Asansör kapalı yüksekliği	: 2.000 mm – 2.100 mm
4 – Serbes kaldırma yüksekliği	: 140 mm – 150 mm
5 – Yük yaslanma korkuluk yüksekliği	: 1.100 mm – 1.200 mm
6 – Koltuk tavan yüksekliği	: 1.000 mm – 1.100 mm
7 – Forklift yüksekliği	: 2.200 mm – 2.300 mm
8 – Forklift uzunluğu(Çatal dahil)	: 3.500 mm – 3.600 mm
9 – Min. zemin yüksekliği	: 130 mm 150 mm
10 – Forklift genişliği	: 1.200 mm – 1.300 mm
11 – Dış dönüş yarıçapı	: 2.200 mm – 2.300 mm
12 – Tilt açısı (Ön/Arka)	: 6 // 10 - 6 // 12
13 – Çatal ölçüsü	: 1.070 x 125 x 45

Performans Özellikleri

1 – Sürüş hızı(Yüklü / Yüksüz)	: 15 / 15.5 km / h
2 – Kaldırma hızı(Yüklü / Yüksüz)	: 450 / 280 mm/sn.
3 – Asansör indirme hızı(Yüklü / Yüksüz)	: 500 mm/sn.
4 – Max. eğim(Yüklü / Yüksüz)	: % 15

Lastik Özellikleri

1 – Lastik adedi(Ön / Arka)	: 2 // 2
2 – Lastik tipi	: Havalı
3 – Lastik ölçüleri(Ön)	: 28 x 9 – 15 – 12 pr
Lastik ölçüleri(Arka)	: 18 x 7 – 8 – 14 pr

Motor Özellikleri

1 – Akü	: 80 / 480
2 – Sürüş motoru	: 16 / 6
3 – Sürüş motoru kontrolü	: Mosfet / AC
4 – Pompa motoru kontrolü	: Mosfet / DC
5 – Servis freni	: Hidrolik
6 – El freni	: Mekanik

Garanti	: 2 Yıl(Yedek parça ve servis bakımı)
Teslimat	: Sözleşmeye müteakip 12 hafta olup, TÜVASAŞ'a teslim edilecektir.


E. Muharrem ÖZDEMİR
Taşıtlar Şb. İst. Şefi

5 TON KALDIRMA KAPASİTELİ DİZEL FORKLİFT
TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Özellikler

1 – Güç tipi	: Dizel
2 – Kaldırma Kapasitesi	: 5.000 Kg.
3 – Yük merkezi	: 600 mm
4 – Konteyner Tipi	: FFL Özelliikli

Teknik Veriler

1 – Çatal asansör açık yüksekliği	: 5.200 mm – 5.350 mm
2 – Maksimum kaldırma yüksekliği	: 3.850 mm – 4.000 mm
3 – Asansör kapalı yüksekliği	: 2.450 mm – 2.550 mm
4 – Çatal ayna yüksekliği	: 1.250 mm – 1.400 mm
5 – Koltuk tavan yüksekliği	: 1.050 mm – 1.150 mm
6 – Forklift uzunluğu(Çatal hariç)	: 3.350 mm – 3.500 mm
7 – Forklift çatal uzunluğu	: 55 mm x 1220 mm x 150 mm
8 – Makine yerden yüksekliği	: 400 mm – 450 mm
9 – Makine genişliği	: 2.000 mm – 2.100 mm
10 – Dış dönüş yarıçapı	: 3.200 mm – 3.300 mm

Lastik Özellikleri

1 – Lastik adedi(Ön / Arka)	: 4 x /2
2 – Lastik tipi	: Havalı
3 – Lastik ölçüleri (Ön / Arka)	: 8.25 – 15 – 14 pr

Sürüş Özellikleri

1 – Akü	: 2 x 12 / 80 V / AH
2 – Servis freni	: Hidrolik
3 – Park freni	: Hidrolik
4 – Sürüş hızı(Açık / Kapalı)	: 24 / 29 km / h
5 – Kaldırma hızı(İndirme/kaldırma)	: 430 – 530 mm/sn.
6 – Makine Ağırlığı	: 8.000 – 9.000 Kg.

Motor Özellikleri

1 – Motor gücü	: 63,9 / 2.300 Kw / rpm
2 – Tork gücü	: 285/1.700 Nm/rpm
3 – Silindir adedi	: 6

Motor ve şanzıman menşei çin markalı ürünler tercih edilmeyecektir.
Garanti : 2 Yıl(Yedek parça ve servis bakımı)
Teslimat : Sözleşmeye müteakip 12 hafta olup,
TÜVASAŞ'a teslim edilecektir.


E. Muharrem ÖZDEMİR
Taşıtlar Şb. İst. Şefi